UNSER SERVICE: PRODUKTINFORMATION KOMPAKT

SANO LIFTKAR® PTR

Elektrische Treppenraupe zum Transport von Personen mit Rollstuhl auf geraden Treppen für mehr Mobilität im Innenund Außenbereich





Besondere Ausstattungsmerkmale:

Derzeit leichteste elektrische Treppenraupe am Markt durch innovative Leichtbauweise

Hohe Kompatibilität mit gängigen Rollstuhl-Modellen Starker Antrieb gewährleistet eine souveräne ruhige **Fahrt**

Zuverlässigkeit durch innovatives Betriebssystem mit Mikroprozessor-Steuerung

Optimale Fahrt durch Geschwindigkeitskontrolle und elektronischen Neigungssensor für Fahren im Gleichgewicht und mit optischen und akustischen Warnsignalen

Sicherer Halt auf Treppen mit einem Steigwinkel bis 35 Grad

Ständig überwachter Ladezustand mit Warnfunktion Integrierter Not-Aus-Schalter

3 Geschwindigkeitsstufen mit bis zu 7,5 m Pro Minute Hohe Reichweite mit bis zu 100 Stufen je Akkuladung Benutzerfreundliche Bedienbarkeit durch übersichtliche Instrumente

Treppenschonender Betrieb Einfache Demontage und Zusammenbau durch modulare Konstruktion aus 2 Teilen Problemloses Verstauen z. B. im Kofferraum

Verfügbares Zubehör auf Anfrage:

- Kopfstütze ohne / mit Gleitstücken
- Rückenpolster
- · Verbreiterung für Rollstuhl-Aufnahmebügel

Technische Daten im Überblick:

Tragkraft (Person + Rollstuhl)	Modell PTR 130: 130 kg Modell PT R 160: 160 kg
	Modell Fit 100. 100 kg
Gesamtgewicht Treppenraupe	38,2 kg
Gewicht Griffeinheit	9,6 kg
Gewicht Basiseinheit inkl. Akku	28,6 kg
Gesamthöhe	930 mm
Gesamtbreite	650 mm (Ausleger ausgeklappt), 405 mm (Ausleger hochgeklappt)
Gesamtlänge Basiseinheit	980 mm
Gesamtlänge inkl. Griffeinheit	1380 mm
Treppenabsatz Mindestmaß	970 mm x 970 mm
3 Steiggeschwindigkeiten	I = 5,5 m pro Minute I = 6,5 m pro Minute III = 7,5 m pro Minute
	<u> </u>
Maximaler Treppenwinkel	35 Grad
Reichweite pro Akkuladung	bis zu 1000 Stufen (Richtwert) abhängig vom zu transportierenden Gesamtgewicht
Akku	12 Ah / 24 Volt
Schalldruckpegel	unter 80 dB
Kompatible Rollstühle	Selbstfahrer-Rollstühle, innere Rahmenbreite min. 420 mm

ZUM ARTIKEL IM WEBSHOP:



